



Foco Clínico



INP/ FC-100

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, HASTE CROMADA, FLEXÍVEL E REGULÁVEL PARA O DIRECIONAMENTO DA LUZ.

RODÍZEOS: ESTRUTURA MONTADA SOBRE RODÍZIOS DE POLIPROPILENO.

BULBO: DICRÓICO 12 v X 50 w;

COOLER: EQUIPAMENTO COM EXAUSTÃO FORÇADA DE CALOR DE DENTRO DA CÚPULA;

TEMPERATURA DE COR: 4500k;

INTENSIDADE LUMINOSA: 20.000 Lux

DIÂMETRO DO CAMPO OPERATÓRIO: 210mm

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz

VOLTAGEM: 110-127 V / 220-230 V

ALTURA : Min. 1,10m / Max. 1,45m

MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO.

CERTIFICAÇÕES:



MOVIMENTOS DA CÚPULA:



INPROMED DO BRASIL Indústria e Comércio de Produtos Médicos LTDA

(55) (41) 3344 6666 • Rua Alto Parana , 966 • Jd. Pedro Demeterco • 83324-380 • Pinhais • PR • Brazil

www.inpromeddobrasil.com.br • comercial@inpromeddobrasil.com.br